

KOMPAKTE MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT GRUNDLEGENDEN DRUCK- UND SCANFUNKTIONEN.

Kompakte und schnelle Schwarzweiß-Multifunktionssysteme für den täglichen Druck- und Scanbedarf.

i-SENSYS MF460 II Serie



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Das schnelle Drucken und Scannen verbessert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität. Auch kleine Dokumentenformate wie Schecks und Quittungen lassen sich ganz einfach scannen.

UNKOMPLIZIERTE BENUTZERERFAHRUNG

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich diverse Druck- und Scanaufgaben ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs. Das Master-Setup, das Software automatisch herunterlädt und installiert, spart jede Menge Zeit.

360°-SICHERHEIT

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Sicherheitseinstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohung.

VERBESSERTE NACHHALTIGKEIT

Mit Geräten, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurden, stärken Sie Ihre Umweltbilanz. Auch der niedrige Energieverbrauch reduziert den ökologischen Fußabdruck.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF460 II Serie

i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II / MF465dw II		SCANNER
Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem	
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen	
DRUCKER		
Druckgeschwindigkeit	i-SENSYS MF461dw II: Einseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (A4), Bis zu 58,8 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4)	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
	i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Einseitig: Bis zu 40 Seiten/Min. (A4), Bis zu 65,4 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4)	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck	Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten	
Druck der ersten Seite	Max. 5,0 Sekunden	
Druckersprachen	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³	
Schriftarten	45 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten	
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	
Tonersparmodus	Ja	
Erweiterte Druckfunktionen	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Clou (Dropbox, Google Drive, One Drive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android: Mopria zertifiziert, Canon PRINT App, Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere	
KOPIERER		
Kopiergeschwindigkeit	i-SENSYS MF461dw II: Einseitig (A4): Bis zu 36 Seiten/Min. Beidseitig (A4): Bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min. i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Einseitig (A4): Bis zu 40 Seiten/Min. Beidseitig (A4): Bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min.	
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 6,1 Sekunden	
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	
Kopiermodi	Text, Text/Foto (Standard), Text/Foto (hohe Qualität) Foto	
Duplexkopien (beidseitig)	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)	
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien	
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten	
Sonstiges	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Passkopie, Farbmodus, Reserviertes Kopieren.	
MEDIENHANDLING		
Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)	
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt 50-Blatt-ADF	
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt	
Maximale Papierkapazität	900 Blatt	
Papierausgabe	150 Blatt	
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge	

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF460 II Serie

Druckmedienformate	<p>Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K. Individuelle Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Mehrzweckeinzug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement. Individuelle Formate: Min. 48 x 85,0 mm Max. 216 x 355,6 mm</p>	Software- und Druckermanagement	<p>MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement) eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek</p>
ALLGEMEINE DATEN			
Papierge wicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m ² ADF: 60 bis 120 g/m ²	Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Beidseitiges Drucken	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Individuelle Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²	Arbeitsspeicher	1 GB
		Speicherplatz	4 GB
		Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
		Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	Ca. 420 x 460 x 375 mm
		Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 689 x 1.081 x 824 mm
		Gewicht	Ca. 16,3 kg
Schnittstellen UND SOFTWARE		Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung	Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux ⁵	Stromverbrauch	<p>i-SENSYS MF461dw II: Maximum: ca. 1.280 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 8 W Sleep-Modus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,31 kWh/Woche (230 V)¹⁰ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</p> <p>i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maximum: ca. 1.280 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 8 W Sleep-Modus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,32 kWh/Woche (230 V)¹⁰ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</p>
Netzwerkprotokoll	<p>Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanner: Push Scan; Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP</p> <p>Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>		

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF460 II Serie

Geräuschentwicklung	i-SENSYS MF461dw II: Schalldruck ⁶ : Betrieb: einseitig 53 dB / beidseitig 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷ Schallleistung ⁶ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 66 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷
	i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Schalldruck ⁶ : Betrieb: 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷ Schallleistung ⁶ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 070 (3.000 Seiten ⁸⁾ ⁹ Cartridge 070H (10.200 Seiten ⁸⁾ ⁹
OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	
Artikel	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: Papierkassette AH1 (550-Blatt-Kassette) i-SENSYS MF465dw II: Papierkassette AH1 (550-Blatt-Kassette) Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer)

Anmerkungen:

- [1] Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
- [2] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- [3] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT App
- [4] Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr.1
- [5] Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich.
- [6] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- [7] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- [8] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- [9] Cartridge 070 (3.000 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten
- [10] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition

Canon

© Canon Europa N.V. 2025