# SICHERE, KOMPAKTE UND MIT DER CLOUD VERBUNDENE DRUCKSYSTEME MIT EINER DRUCKGESCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN/MINUTE



### i-SENSYS MF460 Serie

Die Canon i-SENSYS MF460 Serie besteht aus Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystemen, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.









## **Dokumentenschutz**

Mit der 360-Grad-Sicherheit schützen Sie Dokumente, Drucksystem und Netzwerk. Zu den Funktionen gehören TLS1.3, Systemüberprüfung beim Start und sicherer PIN-Druck.

## Intuitive Benutzererfahrung

Einfache Ausführung von Druck- und Scanaufträgen mit One-Touch-Tasten der Anwendungsbibliothek. Mit Drag & Drop-Symbolen können Sie das Bedienfeld individuell gestalten, um Routineaufgaben schnellstens durchzuführen.

#### Produktivität steigern

Sparen Sie wertvolle Zeit mit Druckgeschwindigkeiten bis 40 Seiten/Min., Scangeschwindigkeiten bis 100 ISO-Seiten/Min. und einer Aufwärmzeit von nur ca. 14 Sekunden. Nutzen Sie Universal Print, um von überall aus auf Ihr Drucksystem zuzugreifen.

#### Zusammenarbeit in der Cloud

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Cloud: Die Systeme ermöglichen eine direkte Verbindung zu Cloud-Speicherdiensten, einschließlich Google Drive, Dropbox und OneDrive.



## DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK







MF461dw	MF463dw	MF465dw

Fax			•
A4 Druckgeschwin- digkeit	36 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
Display	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen
Sicherer Druck mit PIN-Code	•	•	•
Duplexdruck	•	•	•
Integrierte Cloud- Verbindungsoptionen	•	•	•
Anwendungsbibliothek	•	•	•
Beidseitiger Scan in einem Durchgang	•	•	•
WLAN-Konnektivität	•	•	•



#### **TECHNISCHE DATEN**

Gerätetyp

Verfügbare Funktionen

DBLICKER

Druckgeschwindigkeit

Druckverfahren

Druckauflösung Δufwärmzeit Druck der ersten Seite

Schriftarten

Tonersparmodus

Erweiterte Druckfunktioner

Kopiergeschwindigkeit

Erste Kopie nach (FCOT) Kopierauflösung Kopiermodi

Duplexkopien (beidseitig)

Verkleinerung / Vergrößerung

Graustufen Kompatibilität Max. Scanbreite

Farbtiefe

Scan-to-E-Mail Scan-to-PC Schnittstellen und Anschlüsse Scan-to-USB-Stick Scan to FTP

Scan-to-Cloud iFax

FAX

Modemgeschwindigkeit

Empfangsmodus Einleseauflösung

Faxspeicher Kurzwahlsneicher Gruppenwahlliste / Gegenstellen

Speicherschutz Beidseitiges Faxen

Sonstiges

Scannertyp

Papierzufuhr (Standard)

Papierzufuhr (optional)

Papierausgabe

:hwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem

MF465dw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF463dw / MF461x: Drucken, Kopieren und Scannen

MF465dw/MF463dw:
Einseitig: Bis 40 Seiten/Min. (A4)
Bis 65,4 Seiten/Min. (A5, quer)
Beidseitig: Bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4)
MF461dw:
Einseitig: Bis 36 Seiten/Min. (A4)
Beidseitig: Bis 36 Seiten/Min. (A4)
Beidseitig: Bis 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4)

Schwarzweiß-Laserdruck Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten

UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3

45 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten

Max. 5,0 Sekunden

Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)

Ja

Verschlüsselter sicherer Druck
Sicherer Druck
Sicherer Druck
Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF)
Druck aus der Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
(PDF, JPEG)
Microsoft Universal Print
Diss AirPrint, Canon PRINT Business App
Android: Mopria zertifiziert, Canon PRINT Business App, Canon Print
Service Playeri

MF465dw/MF463dw: Einseltig (A4): bis zu 40 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min. MF46Idw: Einseltig (A4): bis zu 36 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min.

Ca. 6.1 Sekunden

Bis zu 600 x 600 dpi

Einseitig auf beidseitig (automatisch)

Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi

Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi Einseitig S/W-50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)

24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)

33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite<sup>4</sup>)

Bis zu 256 Seiten³

Max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe

Ja (Sendung und Empfang)

Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)

Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt 50-Blatt-ADF

Papierkassette: bis zu 550 Blatt

150 Blatt

Papiergewicht

Schnittstellen

Beidseitiges Drucken

i-SENSYS MF460 Serie

Kassette (Standard und optional):
A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, G1F, G1GL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte
Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216, 0 x 355,6 mm.
D1N A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, G1TR, G1GL, Foolscap, 16K, Postkarten,
Registerkarten, Umschläge (COMIO, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte
Formate: min. 76, 2 x 127 mm, max. 216, 0 x 356,0 mm
Automatischer Dokumentenenizug (ADF):
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate:
min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm

Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m² Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m² ADF: 60 bis 120 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap; Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m²

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Netzwerkprotokoll

Gewicht

Geräuschentwicklung

Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text

25-400 % in 1 %-Schritten

Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, Passkopie

TWAIN, WIA

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF

Nur ME465dw

Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell

Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi

Bis zu 104 Gegenstellen

Max. 114 Gegenstellen Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)

Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebericht, Rundsendungen

Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung

Windows\* 11 / Windows\* 10 / Server\* 2022 / Server\* 2019 / Server\* 2016 / Server\* 2012R2 / Server\* 2012 macOS X Version 10.13 und höher Linux\*

Drucken:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Scannen:
Push Scan: Date: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-Mail/F-las: SMTP (senden), POP3 (empfangen)
Pull-Scan: TCP/IP
Management:

Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruture, Statistics

Sicnement (Kabelios): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)

WPAZ-PSK (AES)
MF Scan Utility
Remote User Interface (RUI),
Department-ID-Sicherheitsfunktion,
Toner Status Tool,
WF Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die
zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
erkalintenancer Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der
Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und
Ferndlägnose.
Anwendungsbibliothek

ALLGEMEINE DATEN 750 bis 4.000 Seiten pro Monat Empfohlenes monatliches Druckvolumen

Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Max. 80.000 Seiten pro Monat<sup>6</sup> 1.200 MHz Prozessorgeschwindigkeit

Speicher 4 GB eMMC Speicher Bedienfeld 12.7 cm LCD-Farb-Touchscreer

Abmessungen mit Fächern (B x T x H) 420 x 460 x 375 mm Platzbedarf (B x T x H) 689 x 1.081 x 824 mm

Ca. 16.3 kg Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (keine Kondensation)

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Stromversorgung Stromverbrauch

ZZU-Z4O V (±10 %), 50/50 Hz (±2 Hz)

Maximum: ca. 1280 W

Betrieb: ca. 480 W

Standby: ca. 8 W

Klamdby: ca. 8 W

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):
MF465dw/MF463dw: 0.32 kWh/Woche (230 V)\*
MF461dw: 0.31 kWh/Woche (230 V)\*
Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier:
http://www.canon-europe.com/For\_Work/Lot26/index.aspx

Schalldruck<sup>7</sup>: MF465dw/MF463dw: Betrieb: 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbai MF461dw: MF46Idw: Betrieb: einseitig 53 dB / beidseitig 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<sup>7</sup> Schallleistung<sup>2</sup>: Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<sup>8</sup>

VERBRAUCHSMATERIAL Cartridges

OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR Artikel

ssette AH1 (550-Blatt-Kassette) 

Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.

[2] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System

[3] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business

[4] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1

[5] Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.

[7] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.

[8] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.

[9] Basierend auf ISO/IEC 19752.

[10] Cartridge 070 (3.000 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten

Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.



## SICHERE, KOMPAKTE UND MIT DER CLOUD VERBUNDENE DRUCKSYSTEME MIT EINER DRUCKGESCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN/MINUTE

Die Canon i-SENSYS MF460 Serie besteht aus Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystemen, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF465dw (DE)	5951C023AA	8714574681849
i-SENSYS MF465dw (AT)	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF465dw (CH)	5951C025AA	8714574681863
i-SENSYS MF463dw (DE/AT)	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF463dw (CH)	5951C027AA	8714574681887
i-SENSYS MF461dw (DE/AT)	5951C020AA	4549292221299
i-SENSYS MF461dw (CH)	5951C021AA	8714574681207

#### ZUBEHÖR

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel.: +49 69 299 936 80 canon.de Canon Austria GmbH Oberlaaer Straße 233 A-1100 Wien Canon Helpdesk Tel. +43 1 360 277 4567 canon.at Canon (Schweiz) AG Richtistrasse 9 CH-8304 Wallisellen Canon Helpdesk Tel. +41 22 567 5858 canon.ch Canon Inc. Canon.com

Canon Europe canon-europe.com

German edition © Canon Europa N.V., 2023

