

IM C401F

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	24 Sekunden
Ausgabe erste Kopie: S/W	6,2 Sekunden
Ausgabe erste Kopie: Farbe	7,4 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	SW: 43 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 40 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: optional (Maximal)	1 TB
Festplatte: optional	320 GB
Gewicht	50 kg
Abmessungen: B x T x H	498 x 561 x 590 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIERER

Mehrfachkopie	Bis zu 999 Kopien
Auflösung	600 dpi
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten

DRUCKER

CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Druckersprachen: Standard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation)
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct from Adobe® 1.200 x 1.200/1 Bit
Druckauflösung: Maximum	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Schnittstellen: Standard	USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle
Schnittstellen: Option	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Mobile Druckfunktion	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Netzwerkprotokoll	Windows® 10 Windows® 11
Windows®-Umgebungen	Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v11 oder höher
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SCANNER

Scangeschwindigkeit: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, SW/Farbe)	40 Seiten/Minute (Simplex)/80 Seiten/Minute (Duplex)
Auflösung: Maximum	1.200 dpi
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A, PDF-Verschlüsselung einseitig, PDF-Verschlüsselung mehrseitig, Einzel-/Multi-OCR (optional)
Scanmodi	E-Mail, Ordner, USB, URL, FTP, E-Mail, Folder, USB

FAX

Telefonnetz	PSTN, PBX
Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3
Sekunden	
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBit/s
8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi	
MH	
MR	
MMR	
JBIG	
Scangeschwindigkeit	80 Seiten/Minute

IM C401F

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

PAPIERVERARBEITUNG

Papierformat	Papierzettel Standard (A4, A5, B5), Bypass (A4, A5, A6, B5, B6)
Papiereinzug: Standard	550 Blatt
Papiereinzug: Bypass (Standard)	100 Blatt
Papiereinzug: Maximal	2.300 Blatt
Papierausgabe: Maximal	200 Blatt
Papiergeicht	Papierkassette (60 - 163 g/m ²), Bypass (60 - 220 g/m ²), Duplex (60 - 163 g/m ²)
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, beschichtetes Papier, Umschläge, Etiketten



UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max.	1.350 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	40,6 W
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,47 kWh/Woche
* Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.0/3.1/3.2.	

ZUFUHR-/AUSGABEFÄCHER UND FINISHER-OPTIONEN

1 x 550-Blatt-Kassette (kann max. 3x installiert werden) Innenablage	Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergeicht: (60-163 g/m ²) Kapazität: (100 Blatt), Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergeicht: (60-163 g/m ²)
---	--

WEITERE OPTIONEN

Unterschrank, Großer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Genuine Adobe® PostScript®3™, USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Doppelblatteinzug-Erkennung, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel

VERBRAUCHSMATERIAL

AIO Kartusche Schwarz	17.500 Seiten
AIO Kartusche Cyan/Magenta/ Gelb	8.000 Seiten
Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf einem Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4 (Seiten)	
Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.	

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de